

Max. Außendurchmesser	160 mm																		
Geeignete Untergründe	■ Massivwände ≥ 100 mm						■ Leichte Trennwände ≥ 94 mm						■ Massivdecken ≥ 150 mm						
Geeignete Isolierungen	■ PE-Schallschutzschlauch ≤ 4 mm ■ Synthese-Kautschuk bei Kunststoffrohren, Stahl-, Edelstahl und Kupferrohren ≤ 100 mm																		
Geeignete Rohre	■ alpex F50 Profi / alpex L ■ Aquatherm green pipe MS ■ Coes Blue Power ■ Geberit dB 20 ■ Geberit Silent PP ■ Kunststoffverbundrohre ■ Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohre ■ Mineralfaserverstärkte Kunststoffrohre						■ Ostendorf HT System PP ■ PE-HD ■ PP ■ POLO-KAL NG ■ PVC-U ■ Rehau Raupiano plus ■ Skolan dB ■ Uponor Unipipe MLC						■ Valsir - TRIplus ■ Wavin Si Tech						

Auszug möglicher Anwendungen (genaue Details siehe Montageanleitung)

Rohrdurchmesser (mm)	32	32	40	40	50	50	63	63	75	75	90	90	110	110	125	125	140	140	160	160
Isolierdicke (mm)	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4
Wicklungen (Stück)	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6
Min. Bandlänge (mm)	250	320	320	360	375	440	685	780	800	895	1290	1400	1545	1660	2190	2425	2860	3050	3365	3530
Metallglieder (Stück)	12	14	14	15	16	17	18	20	21	23	25	27	29	31	32	34	36	38	40	42
Haken (Stück)	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4