

Max. Schottgröße	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wand: 2200 x 1100 mm ■ Decke: 1000 mm Breite x ∞ mm Länge 																	
Geeignete Untergründe	■ Massivwände ≥ 100 mm						■ Leichte Trennwände ≥ 94 mm						■ Massivdecken ≥ 150 mm					
Geeignete Isolierungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Synthese-Kautschuk mit 11 bis 41,5 mm Dämmdicke ■ Mineralwolle mit 20 bis 60 mm Dämmdicke 																	
Geeignete Installationen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aluminiumverbundrohre ≤ 75 mm (z. B. Geberit Mepla) ■ Elektroinstallationsrohre aus PVC oder Polyolefinen einzeln ≤ Ø 63 mm oder ≤ Ø 125 mm im Bündel ■ Kupferrohre bis max. Ø 88,9 mm ■ Metallrohre bis max. Ø 160 mm ■ PE, PP und PVC bis max. Ø 160 mm 																	

Abmessungen der AWM II Manschette

Manschettengröße (mm)	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160								
Innendurchmesser (mm)	36	44	54	67	79	94	114	129	144	165								
Außendurchmesser (mm)	50	58	68	94	106	132	155	172	200	220								
Bauhöhendurchmesser (mm)	26	26	26	26	26	26,6	26,6	40	40	40								
Laschenanzahl (Stück)	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6								